LAMPADADIRETTA.IT

# Scheda tecnica Confezione Multipack 4x Ledvance Downlight LED Slim II Giro DN155 12W 1020lm 120D - 840 Bianco Freddo | 169mm

Visualizza il prodotto

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| SKU | 253045 |
| EAN | 8719157059411 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | Multipack 4x DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 30000 |

## Informazioni tecniche

| | |
|---|---|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120 |
| Efficienza (Lm/W) | 85 |

| | |
|---|---|
| Fattore Potenza | >0.50 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

## Dettagli sulla plafoniera

| | |
|---|---|
| Montaggio | Incasso |
| Spazio richiesto (mm) | 155 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |
| Temperatura di Lavoro | Da – 20 a + 50 |
| Alloggiamento | Policarbonato |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione a 2 poli] |
| Product Serie | DOWNLIGHT SLIM |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza (mm) | 30 |
| Diametro (mm) | 169 |

## Informazioni sul sensore

| | |
|---|---|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |


## Perché scegliere Lampadadiretta?

**Specialista** dell'illuminazione

Piani di illuminazione **personalizzati**

Fino a **7 anni** di garanzia

Resi facili entro **14 giorni**

Trustpilot