



Scheda tecnica Philips Pannello A LED  
CoreLine RC132V 31W 4300lm -  
830-835-840 CCT | 60x60cm - UGR <19  
- Interact Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU                               | 249718                               |
| EAN                               | 8720169751316                        |
| Marca                             | Philips                              |
| Nome del fabbricante              | RC132V G6 40_43S/830_40 WIA 60x60 OC |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                               |
| Product Serie                     | CoreLine                             |

## Informazioni tecniche

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Tecnologia                     | LED Integrato  |
| Voltaggio (V)                  | 220-240  |
| Dimmerabile                    | Sì, dimmerabile con Philips Interact                     |
| Codice Colore                  | 835 Bianco Caldo, 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo    |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3500 Bianco Caldo, 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica                             |
| Colore Chiaro                  | Bianco   |
| Impostazione del Colore        | CCT  |
| Efficienza (Lm/W)              | 140  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20   |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule  |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Connessione Infisso | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza     | >0.90               |
| Tipo di Prodotto    | Pannelli LED        |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | Opale                                 |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Acciaio                               |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 70      |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**